Karta katalogowa produktu

Korzyści ze stosowania produktu

- Sterowanie za pomocą smartfonów (z systemem Android lub iOS)
- Zalety systemu LIGHTIFY
- Kompletna obsługa funkcji LIGHTIFY
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Sterowanie kolorami RGB
- Możliwość przyciemnienia za pomocą systemu LIGHTIFY
- Trwałość: do 20 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89








LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	6,00 W
Moc znamionowa	6,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	‹ 0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	50 W
Moc systemu [AGGR]	6,00 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000 K
Znamionowy strumień świetlny	300 lm
Znamionowy strumień świetlny	300 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 1,00 s
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga

Długość całkowita	58,0 mm
Średnica	50,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Masa produktu	75,00 g
Długość	58,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]

[1)] Via LIGHTIFY function

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	6 kWh/1000h

Wyposażenie / Akcesoria

- Wymagana aplikacja LIGHTIFY APP
- Wymagana bramka LIGHTIFY Gateway

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899947252	LIGHTIFY PAR16 50 RGBW	Karton wysylkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	2.63 dm^3	588.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.