## Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

## Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥ 80
- Lampy niezawierające rtęci
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej  www.ledvance.com/dim)




LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 5,50 W |
| **Moc znamionowa** | 5,50 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 64 W |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | > 0,50 |

## Dane fotometryczne


| | |
|---|---|
| Światłość | 960 cd |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 360 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 360 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |
| **Nominalny użyteczny strumień świetln 90°** | 360 lm |
| **Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°** | 360 lm |
| **Znamionowa maksymalna światłość** | 960 cd |
| **Użyteczny strumień świetlny 120°** | 375 lm |
| **Znamionowy użyteczny strumień świet 120°** | 375 lm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła** | 36 ° |
| **Czas startu (60 %)** | < 0,50 s |
| **Czas startu** | < 0,5 s |
| **Nominalny kąt rozsyłu światła** | 36 ° |
| **Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)** | 36,00 ° |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 110,0 mm |
| **Średnica** | 80,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | R80 |
| **Długość** | 110,0 mm |
| **Maksymalna średnica** | 80,0 mm |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 25000 h |
| **Trwałość** | 25000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 6 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRR-5,5/827-220-240-E27-80/36 |
| **Oznaczenie produktu** | PR80D6436 5,5W/ |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899955042 | PARATHOM R80 64 36° 5.5 W/827 E27 | Karton wysylkowy 10 | 422 mm x 175 mm x 128 mm | 9.45 $dm^3$ | 1185.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.ledvance.com/dim

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.