LED STAR MR16 50 36° 7.2 W/840 GU5.3

LED STAR MR16 12 V | Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Hotele
- Muzea, galerie sztuki
- Pomieszczenia mieszkalne
- Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.
- Oświetlenie kierunkowe akcentujące
- Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe
- Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe

Cechy produktu

- Kompatybilność z popularnymi statecznikami elektronicznymi (patrz również compatibility list)
- Lampy niezawierające rtęci

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	7,20 W
Moc znamionowa	7,20 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Ekwiwalentna moc żarówki	50 W
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,79

Dane fotometryczne


Światłość	1430 cd
Znamionowy strumień świetlny	621 lm
Znamionowy strumień świetlny	621 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	621 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	621 lm
Znamionowa maksymalna światłość	1430 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu (60 %)	1,00 s
Czas startu	0,0 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



Długość całkowita	53,0 mm
Średnica	51,0 mm
Bańka zewnętrzna	MR51
Długość	53,0 mm
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	8 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRR-7,2/840-12-GU5,3-50/36
Oznaczenie produktu	STMR165036 7,2W

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899957800	LED STAR MR16 50 36° 7.2 W/840 GU5.3	Karton wysylkowy 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm^3	924.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Więcej informacji, patrz
- www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.