Cechy produktu

- Bardzo dobre oddawanie barw (R_a: 90)
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	4,60 W
Moc znamionowa	4,60 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	35 W
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,80

Dane fotometryczne


Światłość	565 cd
Znamionowy strumień świetlny	230 lm
Znamionowy strumień świetlny	230 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤4 sdcm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	230 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	230 lm
Znamionowa maksymalna światłość	565 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu (60 %)	1,00 s
Czas startu	0,0 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



Długość całkowita	55,0 mm
Średnica	51,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Długość	55,0 mm
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	40000 h
Trwałość	40000 h
Liczba cykli włączeniowych	1 000 000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów./LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	5 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRPAR-4,6/930-220-240-GU10-50/36
Oznaczenie produktu	PPPR16D35364,6W

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899957848	PARATHOM PRO PAR16 35 36° 4.6 W/930 GU10	Karton wysylkowy 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm^3	595.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.ledvance.com/dim

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.