Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe

Cechy produktu

- Lampy niezawierające rtęci
- Made in Germany



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	4,30 W
Moc znamionowa	4,30 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	50 W
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,58

Dane fotometryczne


Światłość	850 cd
Znamionowy strumień świetlny	350 lm
Znamionowy strumień świetlny	350 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	350 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	350 lm
Znamionowa maksymalna światłość	750 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu (60 %)	1,00 s
Czas startu	0,0 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



Długość całkowita	55,0 mm
Średnica	51,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Długość	55,0 mm
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	5 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36
Oznaczenie produktu	STPAR165036 4,3

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899958098	LED STAR PAR16 50 36° 4.3 W/840 GU10	Karton wysylkowy 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm^3	704.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.