# LED RF CLASSIC P 40 4 W/827 E14

LED Retrofit CLASSIC P | Lampy LED " Classic Mini Ball" w kształcie klasycznej żarówki kulistej



## Obszar zastosowań

- Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Zastosowania domowe

## Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Przezroczyste lampy LED wyposażone w innowacyjną technologię „pręcików LED”
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi

## Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Lampy niezawierające rtęci
- Kąt wiązki światła: do 300°
- Trwałość: do 15 000 h


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 4,00 W |
| **Moc znamionowa** | 4,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | > 0,50 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 40 W |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 470 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 470 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu (60 %)** | < 1,00 s |
| **Czas startu** | < 0,5 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 78,0 mm |
| **Średnica** | 45,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | P45 |
| **Długość** | 78,0 mm |

## Trwałość


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 15000 h |
| **Trwałość** | 15000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |
| **Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E14 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Kształt / wersja** | Matowy |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A++ |
| **Zużycie energii** | 4 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRBP/F-5/827-220-240-E14-45 |
| **Oznaczenie produktu** | RFCLP40 4W/827 |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899959316 | LED RF CLASSIC P 40 4 W/827 E14 | Karton wysylkowy 6 | 285 mm x 153 mm x 136 mm | 5.93 $dm^3$ | 340.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.