## Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy

## Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥ 80; stała chromatyczność
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej  www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 12,00 W |
| **Moc znamionowa** | 12,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | > 0,90 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 75 W |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1055 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1055 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu (60 %)** | < 0,50 s |
| **Czas startu** | < 0,5 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 128,0 mm |
| **Średnica** | 95,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | G95 |
| **Długość** | 128,0 mm |

## Trwałość


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 25000 h |
| **Trwałość** | 25000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |
| **Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Kształt / wersja** | Matowy |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 12 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRAG/F-12/827-220-240-E27-95 |
| **Oznaczenie produktu** | PCLG95 75DIM12W |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899961166 | PARATHOM CL GLOBE 75 12 W/827 E27 | Karton wysylkowy 6 | 299 mm x 201 mm x 140 mm | 8.41 $dm^3$ | 1112.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.ledvance.com/dim

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.