PARATHOM HQL LED 4000 lm 36 W/840 E27

PARATHOM HQL LED | Specjalne lampy LED



Obszar zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie przestrzeni
- Strefy dla pieszych
- Parki
- Przemysł
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

Cechy produktu

- Zintegrowane elektroniczne układy zasilające o wysokim współczynniku mocy
- Stopień ochrony: IP60
- Wysoka ochrona przed przepięciem: do 4 kV (L-N)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	36,00 W
Moc znamionowa	36,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	4000 lm
Znamionowy strumień świetlny	4000 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	235,0 mm
Średnica	93,0 mm
Bańka zewnętrzna	-
Masa produktu	826,00 g
Długość	235,0 mm

Temperatury i warunki pracy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zakres temperatury otoczenia	-20…+60 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	32000 h
Trwałość	32000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP60
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	36 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRQ-36-220-240-E27-93/235
Oznaczenie produktu	HQLLED4000 36W/

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899961586	PARATHOM HQL LED 4000 lm 36 W/840 E27	Karton wysyłkowy 6	405 mm x 265 mm x 290 mm	31.12 dm^3	6072.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.