Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii

Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Wysoka jedorodność barw: ≤ 6 SDCM
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci





LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	6,00 W
Moc znamionowa	6,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	0,0 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	106,0 mm
Średnica	35,0 mm
Bańka zewnętrzna	B35
Długość	106,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów./W przygotowaniu

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	6 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRBB/F-6-220-240-E14-35
Oznaczenie produktu	PCLB40DIM 6W/82

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899961784	PARATHOM CLASSIC B 40 270° ADV 6 W/827 E14 N/A	Karton wysyłkowy 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm^3	778.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.ledvance.com/dim

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.