LED STAR R50 46 36° 3.5 W/827 E14

LED STAR R50 | Reflektorowe lampy LED R50



Obszar zastosowań

- Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe
- Muzea, galerie sztuki
- Hotele
- Pomieszczenia mieszkalne
- Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

Cechy produktu

- Lampy niezawierające rtęci

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	3,50 W
Moc znamionowa	3,50 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	46 W
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,40

Dane fotometryczne


Światłość	460 cd
Znamionowy strumień świetlny	230 lm
Znamionowy strumień świetlny	230 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	230 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	230 lm
Znamionowa maksymalna światłość	460 cd
Użyteczny strumień świetlny 120°	240 lm
Znamionowy użyteczny strumień świet 120°	240 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu (60 %)	< 1,00 s
Czas startu	< 0,5 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga



Długość całkowita	84,0 mm
Średnica	49,0 mm
Bańka zewnętrzna	T50
Długość	84,0 mm
Maksymalna średnica	49,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	4 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRR-3,5/827-220-240-E14-50/36
Oznaczenie produktu	SR504636 3,5W/8

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899963184	LED STAR R50 46 36° 3.5 W/827 E14	Karton wysylkowy 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 dm^3	442.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.