Cechy produktu

- Bardzo dobre oddawanie barw (R_a: 90)
- Kompatybilność z popularnymi statecznikami elektronicznymi (patrz również compatibility list)
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	15,50 W
Moc znamionowa	15,50 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W
Współczynnik mocy λ	› 0,60

Dane fotometryczne

Światłość	3100 cd
Znamionowy strumień świetlny	800 lm
Znamionowy strumień świetlny	800 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤4 sdcm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	800 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	800 lm
Znamionowa maksymalna światłość	3100 cd
Użyteczny strumień świetlny 120°	960 lm
Znamionowy użyteczny strumień świet 120°	960 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	24 °
Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	24 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	24,00 °

Wymiary i waga

Długość całkowita	54,3 mm
Średnica	111,0 mm
Bańka zewnętrzna	AR111
Długość	54,3 mm
Maksymalna średnica	111,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	40000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	40000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G53
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	16 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRR-15,5/930-12-G53-111/24
Oznaczenie produktu	PPAR111 7524 15

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899970656	PARATHOM PRO AR111 75 24° 15.5 W/930 G53	Karton wysylkowy 6	275 mm x 185 mm x 130 mm	6.61 dm^3	1485.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- www.ledvance.com/dim

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Więcej informacji, patrz
- www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.