LED RF R50 16 2 W/827 E14

LED Retrofit R50 | Reflektorowe lampy LED R50



Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Przezroczyste lampy LED wyposażone w innowacyjną technologię „pręcików LED”
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Prawidłowe działanie nawet przy niskich temperaturach

Cechy produktu

- Lampy LED dla napięcia sieciowego
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Trzonek: E14
- Lampy niezawierające rtęci

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	2,00 W
Moc znamionowa	2,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	16 W
Częstotliwość pracy	50 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50


Dane fotometryczne

Światłość	200 cd
Znamionowy strumień świetlny	150 lm
Znamionowy strumień świetlny	150 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowa maksymalna światłość	150 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	50 °
Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	50 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	50,00 °

Wymiary i waga



Długość całkowita	85,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	50,0 mm
Bańka zewnętrzna	T50
Długość	85,0 mm
Maksymalna średnica	50,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	2 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRNT-2/827-220-240-E14-50/50
Oznaczenie produktu	RFR502550 2W/82

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899972391	LED RF R50 16 2 W/827 E14	Karton wysyłkowy 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 dm^3	430.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.