# LED RF R80 46 7 W/827 E27

## LED Retrofit R80 | Reflektorowe lampy LED R80




### Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych

### Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Przezroczyste lampy LED wyposażone w innowacyjną technologię „pręcików LED”
- Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi

### Cechy produktu

- Lampy LED dla napięcia sieciowego
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Trzonek: E27
- Lampy niezawierające rtęci




LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 7,00 W |
| **Moc znamionowa** | 7,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 46 W |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Współczynnik mocy λ** | > 0,50 |


### Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| Światłość | 270 cd |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 580 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 580 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Standardowe odchylenie dopasowania barw** | ≤6 sdcm |
| **Znamionowa maksymalna światłość** | 540 cd |

### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła** | 35 ° |
| **Czas startu (60 %)** | < 0,50 s |
| **Czas startu** | < 0,5 s |
| **Nominalny kąt rozsyłu światła** | 35 ° |
| **Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)** | 35,00 ° |

### Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 115,0 mm |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Średnica** | 80,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | R80 |
| **Długość** | 115,0 mm |
| **Maksymalna średnica** | 80,0 mm |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 15000 h |
| **Trwałość** | 15000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 100000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,70 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Kształt / wersja** | Przezroczysta |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 7 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | DRRR-7/827-220-240-E27-80/40 |
| **Oznaczenie produktu** | RFR804635 7W/82 |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899972414 | LED RF R80 46 7 W/827 E27 | Karton wysyłkowy 6 | 500 mm x 154 mm x 201 mm | 15.48 $dm^3$ | 605.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Odnośniki/łącza

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie
- www.ledvance.com/ledlamps

Gwarancja, patrz
- www.ledvance.com/guarantee

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.