Karta katalogowa produktu

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 3000 K
- Kąt wiązki światła: 36°
- Kompatybilne ze standardowymi otworami sufitowymi 68 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Oprawa do powieszenia nad stołem ze świetlówką kompaktową
- Materiał obudowy: aluminium
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Tryb pracy	ECG
Moc znamionowa	8,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,035 A


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	660 lm
Światłość	1654 cd
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °

Wymiary i waga



Średnica	90,0 mm
Wysokość	47,0 mm
Średnica otworów montażowych	83 mm

Kolory i materiały

Materiał	Aluminum
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zakres temperatury otoczenia	-20…45 °C

Trwałość

Trwałość	30000 h

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 2-pin

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075000162	SPOT LED ADJUST 8 W 3000 K	Karton wysylkowy 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm^3	5746.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.