Karta katalogowa produktu

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 100 lm/W
- Dostępne w wersjach: 3000 K, 4000 K
- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość: aż do 30 000 godzin
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Tryb pracy	ECG
Moc znamionowa	4,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,017 A


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	400 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	140 °

Wymiary i waga



Długość	313,0 mm
Szerokość	28,0 mm
Wysokość	36,0 mm
Masa produktu	119,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C

Trwałość

Trwałość	30000 h

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Plug, EU

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK02

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075000247	LINEAR LED 300 4 W 3000 K	Karton wysyłkowy 25	558 mm x 233 mm x 180 mm	23.40 dm^3	4565.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.