# LINEAR POWER LED 1200 20 W 4000 K

LEDVANCE LINEAR POWER LED | Oprawy LED do oświetlenia wewnętrznego



## Obszar zastosowań

- Wewnętrzne oświetlenie ogólne
- Korytarze
- Oświetlenie awaryjne
- Oświetlenie akcentujące
- Strefy publiczne
- Oświetlenie faset
- Półki, segmenty meblowe lub montaż w szafkach

## Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 100 lm/W
- Dostępne w wersjach: 3000 K, 4000 K
- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość: aż do 30 000 godzin
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED




LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Tryb pracy** | ECG |
| **Moc znamionowa** | 20,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50/60 Hz |
| **Prąd znamionowy** | 0,087 A |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Temperatura barwowa** | 4000 K |
| **Strumień świetlny** | 2000 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Cool White |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | >80 |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła** | 140 ° |

## Wymiary i waga



| | |
|---|---|
| **Długość** | 1173 mm |
| **Szerokość** | 28,0 mm |
| **Wysokość** | 36,0 mm |
| **Masa produktu** | 410,00 g |

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Polycarbonate (PC) |
| **Kolor produktu** | White |

## Temperatury i warunki pracy


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | -20...40 °C |

### Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość** | 30000 h |

### Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |
| **Typ połączeń** | Plug, EU |

### Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa ochronności** | II |
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |
| **Klasa IK ( odporność na uderzenia)** | IK02 |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075000421 | LINEAR POWER LED 1200 20 W 4000 K | Karton wysyłkowy 25 | 1418 mm x 233 mm x 180 mm | 59.47 $dm^3$ | 13942.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.