DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Oprawy oświetleniowe LED do oświetlenia wewnętrznego



Obszar zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

Korzyści ze stosowania produktu

- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP65
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Możliwe okablowanie przelotowe
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Tryb pracy	ECG
Moc znamionowa	39,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	0,17 A


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	4400 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	180 °

Wymiary i waga



Długość	1200 mm
Szerokość	95,0 mm
Wysokość	78,0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	Gray

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30…40 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość	50000 h

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 3-pin
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075000865	DAMP PROOF LED 1200 39 W 6500 K	Karton wysyłkowy 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm^3	11992.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.