# DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K

LEDVANCE DAMP PROOF LED | Oprawy oświetleniowe LED do oświetlenia wewnętrznego



## Obszar zastosowań

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

## Korzyści ze stosowania produktu

- 5-letnia gwarancja

## Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP65
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Możliwe okablowanie przelotowe
- Certyfikaty: CE, CB, TUEV SUED


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Tryb pracy** | ECG |
| **Moc znamionowa** | 55,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50/60 Hz |
| **Prąd znamionowy** | 0,239 A |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Temperatura barwowa** | 6500 K |
| **Strumień świetlny** | 6400 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Cool Daylight |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | >80 |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła** | 180 ° |

## Wymiary i waga



| | |
|---|---|
| **Długość** | 1500 mm |
| **Szerokość** | 95,0 mm |
| **Wysokość** | 78,0 mm |

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Polycarbonate (PC) |
| **Kolor produktu** | Gray |

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | -30…40 °C |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość** | 50000 h |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |
| **Typ połączeń** | Terminal, 3-pin |
| **Wymienny modułu LED** | Niewymienialny |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa ochronności** | I |
| **Typ zabezpieczenia** | IP65 |
| **Klasa IK ( odporność na uderzenia)** | IK08 |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4058075000889 | DAMP PROOF LED 1500 55 W 6500 K | Karton wysyłkowy 6 | 1525 mm x 333 mm x 192 mm | 97.50 $dm^3$ | 16355.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.