

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności.Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji.Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Kształt bańki	B40
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	8-60W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	822--827
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
	2200-2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100.00 lm/W

Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Prąd lampy (Nom)	45 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7

MASTER LEDcandle

Napiecie (Nom)	220-240 V

Energy Consumption kWh/1000 h	8 kWh

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)


Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869655599600
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696555996
Kod zamówienia	55599600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001211702
Waga netto (szt.)	0.084 kg

Rysunki techniczne



Candle WG EMEA 60W E14 B40

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm


Dane fotometryczne

General Uniform Lighting


Candle 8.0w 2700K E14B40 9290012117

1 x 800 lm


Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.76
Service downward	0.24
CIE flux code	8 35 66 23 99
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	21

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)														
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00				
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00				
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00				
0.60	0.32	0.31	0.28	0.28	0.27	0.21	0.15	0.12	0.10	0.08	0.01				
0.80	0.41	0.39	0.36	0.35	0.34	0.27	0.20	0.17	0.14	0.11	0.02				
1.00	0.48	0.45	0.42	0.41	0.40	0.33	0.25	0.21	0.17	0.14	0.03				
1.25	0.55	0.51	0.49	0.47	0.45	0.38	0.29	0.25	0.20	0.17	0.04				
1.50	0.61	0.55	0.53	0.51	0.49	0.43	0.32	0.28	0.22	0.19	0.06				
2.00	0.69	0.62	0.61	0.58	0.55	0.49	0.37	0.34	0.26	0.23	0.08				
2.50	0.75	0.66	0.66	0.62	0.59	0.54	0.41	0.38	0.29	0.26	0.09				
3.00	0.80	0.70	0.69	0.65	0.62	0.57	0.44	0.41	0.31	0.28	0.10				
4.00	0.85	0.74	0.75	0.70	0.66	0.62	0.47	0.45	0.33	0.32	0.12				
5.00	0.89	0.77	0.78	0.73	0.68	0.65	0.50	0.48	0.35	0.34	0.13				

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7010
50.0	6573	6573	6573	6573	6573	6573	6573
55.0	6732	6732	6732	6732	6732	6732	6732
60.0	7025	7025	7025	7025	7025	7025	7025
65.0	7295	7295	7295	7295	7295	7295	7295
70.0	6933	6933	6933	6933	6933	6933	6933
75.0	7418	7418	7418	7418	7418	7418	7418
80.0	7846	7846	7846	7846	7846	7846	7846
85.0	7664	7664	7664	7664	7664	7664	7664
90.0	8564	8564	8564	8564	8564	8564	8564

(cd/m²)

sl 21056-1

2016-02-02

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.