MONITOR1 IP40 LED

oświetlenie awaryjne

Jednostronna oprawa natynkowa
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem
WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia



IP40 3xS savemoneyenergytime ES

	Typ		Un	TC TA		min	opt	kg
Wersja CENTRALNIE NADZOROWANA (CTI2 3x64)								
8670610	OP1-E 1,2 TC 1	LED	230V AC	TC	1h	0	25	0.75
8670630	OP1-E 1,2 TC 3	LED	230V AC	TC	3h	0	25	0.90
8670640	OP1-E 1,2 TA 1	LED	230V AC	TA	1h	0	25	0.75
8670660	OP1-E 1,2 TA 3	LED	230V AC	TA	3h	0	25	0.90
Wersja DO CENTRALNEJ BATERII (CB)								
8670900	OP1-CB220 1,2	LED	230V AC/DC	CBA	-	-20	25	0.55
8670950	OP1-CB24 1,2	LED	24V DC	CBA	-	-20	25	0.55
8670960	OP1-CB24A 1,2	LED	24V DC	CBA	-	-20	25	0.55

Wersja INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)

8670410	OP1-A 1,2 TA 1	LED	230V AC	TA	1h	0	25	0.75
8670430	OP1-A 1,2 TA 3	LED	230V AC	TA	3h	0	25	0.90
8670440	OP1-A 1,2 TC 1	LED	230V AC	TC	1h	0	25	0.75
8670460	OP1-A 1,2 TC 3	LED	230V AC	TC	3h	0	25	0.95

Wersja STANDARD (STI)

8670710	OP1-S 1,2 TA 1	LED	230V AC	TA	1h	0	25	0.75
8670730	OP1-S 1,2 TA 3	LED	230V AC	TA	3h	0	25	0.90
8670740	OP1-S 1,2 TC 1	LED	230V AC	TC	1h	0	25	0.75
8670760	OP1-S 1,2 TC 3	LED	230V AC	TC	3h	0	25	0.95