

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/840 1SL

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	380 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -
Str. św. lampy EL 35°C	7000 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	82 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	88 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	6550 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	6550 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	80 W
Napięcie lampy EL 25°C	152 V
Prąd lampy EL 25°C	0.530 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	80.0 W
Prąd lampy EL 35°C	0.555 A
Napięcie lampy EL 35°C	145 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	79.8 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	80 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 HO

Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.550 A
Napięcie znam. generatora HF	290 V
Opornik	260 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	710451 55


Kod produktu	871150071045155
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500710451
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500868862
Kod logistyczny - 12NC	927929584057
Kod ILCOS	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	128.700 gr

Rysunki techniczne

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17






G5

Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie