

MASTER TL5 HE Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Wersja TL5 HE Eco zapewnia doskonałe utrzymanie strumienia świetlnego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	25000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	21000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	94 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	99 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	380 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -
Str. św. lampy EL 35°C	3650 Lm
Śr. lum. EL 25°C	1.5 cd/cm2
Skut. św. znam. HF 25°C	98 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	111 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	3100 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	3100 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	32 W
Napięcie lampy EL 25°C	184 V
Prąd lampy EL 25°C	0.175 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	32.1 W
Prąd lampy EL 35°C	0.170 A
Napięcie lampy EL 35°C	192 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	31.6 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	32 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 HE Eco

Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	170 A
Napięcie znam. generatora HF	394 V
Opornik	1200 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	825930 00


Kod produktu	872790082593000
Nazwa produktu	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500880031
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900825930
Kod logistyczny - 12NC	927991184031
Kod ILCOS	FDH-32/40/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	128.700 gr

Warnings and safety

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak wtedy korzyść polega na mocniejszym strumieniu światła, a nie na mniejszym poborze prądu
- Zależnie od konstrukcji technicznej statecznika, wzrost mocy strumienia może sięgać 10%

Rysunki techniczne






G5


G5, T5

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE Eco 32=35W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Dane fotometryczne



Barwa Światła /840



Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie