

MASTER TL5 HE Secura

MASTER TL5 HE Secura 14W/830 UNP

Ta świetlówka TL5 High Efficiency Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego zbicia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Wysoka wydajność
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Str. św. lampy EL 35°C	1350 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	89 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	99 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	1250 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	1250 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	14 W
Napięcie lampy EL 25°C	86 V
Prąd lampy EL 25°C	0.165 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	13.7 W
Prąd lampy EL 35°C	0.170 A
Napięcie lampy EL 35°C	82 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	14.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	14 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 HE Secura

Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.170 A
Napięcie znam. generatora HF	167 V
Opornik	500 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	549.0 (max) mm
Długość B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Długość całkowita C	563.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	954749 55


Kod produktu	871150095474955
Nazwa produktu	MASTER TL5 HE Secura 14W/830 UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HE Secura 14W/830 UNP
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500954749
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500954756
Kod logistyczny - 12NC	927926183018
Kod ILCOS	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550
Waga netto 1 szt.	53.000 gr

Rysunki techniczne

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE Secura 14W/830	549.0	553.7	556.1	563.2	17






G5

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830



Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie