

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL

Ta świetlówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (CRI > 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność odwzorowania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	950 [CCT of 5000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	92 Ra8
Opis barwy (tekst)	Dzienna
Temp. barwowa	5200 K
Współrzędna chromatyczności X	340 -
Współrzędna chromatyczności Y	352 -
Skut. św. EL top 35°C	80 Lm/W
Śr. lum. EL top 35°C	2.2 cd/cm2
Str. św. lampy EL 35°C	4300 Lm
Śr. lum. EL 25°C	2.2 cd/cm2
Skut. św. znam. HF 25°C	70 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	80 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	3800 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	3800 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	54 W
Napięcie lampy EL 25°C	118 V
Prąd lampy EL 25°C	0.460 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	54 W
Prąd lampy EL 35°C	0.460 A
Napięcie lampy EL 35°C	118 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	54.3 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	54 W

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.460 A
Napięcie znam. generatora HF	235 V
Opornik	255 ohm

- Wymiary produktu


Długość międzytrzonkowa A	1149.0 (max) mm
Długość B	1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Długość całkowita C	1163.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	890665 00

Kod produktu	871150089066500
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500890665
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900895278
Kod logistyczny - 12NC	927993095024
Kod ILCOS	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150
Waga netto 1 szt.	104.500 gr

Rysunki techniczne






G5

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/950	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Dane fotometryczne



Barwa Światła TL5 /950



Barwa Światła TL5 /950

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie