




SYSTEM DOWNLIGHTS Standard

IP20 CE Un 230V 50Hz


Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych modułowych i kartonowo-gipsowych. Świetlówki kompaktowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Odbłyśnik aluminiowy błyszczący. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego. Poziomy układ świetlówek. Pierścień oprawy stalowy, lakierowany na biało. Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych.

		typ			kg	DxHxA
rys. 1	**2019301**	D190.2x18H	2xTC-D 18W	G24d-2	1,65	190x130x240
rys. 2	**7355341**	D190.2x18H EVG-E	2xTC-DEL 18W	G24d-2	1,25	190x130x355

rys. 1



rys. 2








rys. 1	**2023301**	D225.2x26H	2xTC-D 26W	G24d-3	2,45	225x170x240
rys. 2	**7359341**	D225.2x26H EVG-E	2xTC-DEL 26W	G24d-3	2,05	225x170x355

rys. 1



rys. 2

