

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Danych wyrobów

- Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	T35 [T 35mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9500 hr
Trwałość 10%	12000 hr
Trwałość 20%	14500 hr
Trwałość 50%	20000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	50 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	74 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	90 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

- Charakterystyki świetlne

Kod barwy	828 [CCT of 2800K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	90 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	2800 K
Techniczna temperatura barwowa	2800 K
Współrzędna chromatyczności X	446 -
Współrzędna chromatyczności Y	393 -
Skut. św. znam. EM 25°C	103 Lm/W
LLMF EM 20000h	71 %
LLMF EM 16000h	74 %
LLMF EM 12000h	78 %
LLMF EL 8000h	83 %
LLMF EM 6000h	86 %
LLMF EM 4000h	90 %
LLMF EM 2000h	95 %
Str. św. EM 25°C dop.	7500 Lm

- Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	70 W
Napięcie lampy	93 V
Prąd lampy EM	1 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	720 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	73 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	70 W
Str. św. skotop/fotop	1.30 -

- Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.8 mg

- Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER CityWhite CDO-TT

- Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	156 (max) mm
Średnica D	36 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	102 mm
Długość łuku O	7.15 mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	120308 00
Kod produktu	871829112030800
Nazwa produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291120308
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291120315
Kod logistyczny - 12NC	928082019235
Kod ILCOS	MT-70/28/1B-H-E27
Waga netto 1 szt.	0.048 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne






E27

CDO-TT Plus, 50W/70W, E27

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 70W/828 E27	156	36	102	7.15

MASTER CityWhite CDO-TT

Dane fotometryczne



MASTER CityWhite CDO-TT Plus /828

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie