

MASTERColour CDM-T Elite Light Boost

MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12

Jednostronna ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw; obsługuje regulację poziomu natężenia światła

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G12
Kształt bańki	T19 [T 19mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	7500 hr
Trwałość 10%	9000 hr
Trwałość 20%	11000 hr
Trwałość 50%	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	92 (min), 95 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3100 K
Współrzędna chromatyczności X	0.427 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.396 -
Str. św. lampy EL	7650 Lm
Skut. św. lampy EL	104 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	94 %
Wsp. utrzym. str. św. EL50000h	88 %
Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	83 %
Wsp. utrzym. str. św. EL15000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. EL12000h	82 %
Temp. barwowa 50% mocy	2900 K
Skut. św. 50% mocy	89 Lm/W
Str. św. 50% mocy	3300 Lm
Współrzędna chrom. X 50% mocy	0.442 -
Współrzędna chrom. Y 50% mocy	0.407 -
Ra dla 50% mocy	79 -
Trwałość 50% power	15000 (min) hr

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EL	73 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EL	0.812 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Amplituda napięcia zapłonu	3500 (min) V
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EL 50% mocy	0.450 mA
Moc lampy EL 50% mocy	37 W
Napięcie lampy 50% mocy	88 V
Moc układu EL 50% mocy	42 W
Czas rozjaśniania	1 s
Czas ściemniania 100%-65%	1 s
Czas ściemniania 65%-50%	60 s

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-T Elite Light Boost

- Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	5.6 mg

- Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń	0.2 -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

- Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	500 (max) C

- Wymiary produktu

Długość odniesie-niowa A	90 (max) mm
Długość całkowita C	103 (max) mm
Średnica D	20 (max) mm
Długość śr. świetl-nego L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Długość łuku O	6 mm
Długość śr.świetl-nego L [cale]	2.2 in
Długość całkowita C [cale]	3.94 (max) in
Średnica D [cale]	0.75 in


- Dane produktu

Kod zamówienia	938883 00
Kod produktu	872790093888300
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900938883
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900938890
Kod logistyczny - 12NC	928191905131
Waga netto 1 szt.	0.029 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne




70W

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-T Elite Light Boost 70W/930 G12	103	20	55	56	57	-	6	-


MASTERColour CDM-T Elite Light Boost

Rysunki techniczne




G12

Dane fotometryczne



CDM-T Elite L.B. 70W /930 (100% operating power)



CDM-T Elite L.B. 70W /930 (100% operating power)

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 6
Dane wkrótce ulegną zmianie