

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT

Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G8.5
Kształt bańki	T14 [T 14 mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50% EL	15000 hr
Trwałość 5% EL	9000 hr
Trwałość 20% EL	12000 hr
Trwałość 10% EL	10000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 (min), 90 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	2970 K
Współrzędna chromatyczności X	0.435 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.396 -
Str. św. lampy EL	5400 Lm
Skut. św. lampy EL	106 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	94 %
Wsp. utrzym. str. św. EL50000h	88 %
Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	83 %
Średni str. św. EL	4750 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	56 W
Moc lampy	50 W
Moc lampy EL	50 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EL	0.59 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.4 mg

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń	0.2 -

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	550 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	85 (max) mm
Średnica D	15 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Długość łuku O	6 mm
Długość śr.świetlnego L [cale]	2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in
Długość całkowita C [cale]	3.3 (max) in
Średnica D [cale]	0.6 (max) in

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-TC Elite


- Dane produktu

Kod zamówienia	930627 00
Kod produktu	872790093062700
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900930627
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900930634
Kod logistyczny - 12NC	928191805131
Kod ILCOS	MT-50/30/1B-H-G8.5
Waga netto 1 szt.	0.010 kg

Warnings and safety


- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne




CDM-TC Elite

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 50W/930 G8.5	85	15	51	52	53	6



G8.5

Dane fotometryczne



CDM-TC Elite 50W /930

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie