

# OŚWIETLENIE AWARYJNE




## SYSTEM MONITOR1

IP40 | Un 230V 50Hz | BAT 220V 0Hz

Oprawa do montażu na ścianie lub na stropie. Świetlówki liniowe (dostarczane w komplecie). Układ elektroniczny z baterią do pracy w trybie awaryjnym (TA) lub w trybie ciągłym (TC). Obudowa z tworzywa sztucznego. Ramka w kolorze srebrnym (wersja STANDARD - STI) lub szarym (wersja BASIC - STB). Korpus czarny. Dyfuzor opalowy. Profilowany odbłyśnik z tworzywa sztucznego. Zróżnicowany czas autonomii.
Oświetlenie awaryjne obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.

| | Typ | | TC/TA | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wersja Standard (STI) | | | | | |
| **8663010** | OP1-S8TA1N | 8W | TA | 1h | 0,75 |
| **8663020** | OP1-S8TA2N | 8W | TA | 2h | 0,75 |
| **8663030** | OP1-S8TA3N | 8W | TA | 3h | 0,90 |
| **8663040** | OP1-S8TC1N | 8W | TC | 1h | 0,75 |
| **8663050** | OP1-S8TC2N | 8W | TC | 2h | 0,85 |
| **8663060** | OP1-S8TC3N | 8W | TC | 3h | 0,95 |
| Wersja do centralnej baterii (BAT) | | | | | |
| **8664000** | OP1-S8TCBA | 8W | DC/AC | | 0,55 |
| Wersja BASIC (STB) | | | | | |
| **8664010** | OP1-H8TA1N | 8W | TA | 1h | 0,75 |
| **8664020** | OP1-H8TA2N | 8W | TA | 2h | 0,75 |
| **8664030** | OP1-H8TA3N | 8W | TA | 3h | 0,90 |
| **8664040** | OP1-H8TC1N | 8W | TC | 1h | 0,75 |
| **8664050** | OP1-H8TC2N | 8W | TC | 2h | 0,85 |
| **8664060** | OP1-H8TC3N | 8W | TC | 3h | 0,95 |




TA - Tryb pracy awaryjnej
TC - Tryb pracy ciągłej
DC/AC - Do centralnej baterii