


SYSTEM MONITOR2

IP40 CE F Un 230V 50Hz BAT 220V 0Hz

Oprawa do montażu na stropie. Świetlówki liniowe (dostarczane w komplecie). Układ elektroniczny z baterią do pracy w trybie awaryjnym (TA) lub w trybie ciągłym (TC). Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Dwa dyfuzory opalowe. Zróżnicowany czas autonomii.
Oświetlenie awaryjne obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.

	Typ		TC TA		kg
Wersja Standard (STI)					
8673010	DS1-S8TA1N	8W	TA	1h	1,05
8673020	DS1-S8TA2N	8W	TA	2h	1,05
8673030	DS1-S8TA3N	8W	TA	3h	1,20
8673040	DS1-S8TC1N	8W	TC	1h	1,05
8673050	DS1-S8TC2N	8W	TC	2h	1,15
8673060	DS1-S8TC3N	8W	TC	3h	1,25
Wersja do centralnej baterii (BAT)					
8677000	DS1-S8TCBA	8W	DC/AC		0,85



TA - Tryb pracy awaryjnej
TC - Tryb pracy ciągłej
DC/AC - Do centralnej baterii




SYSTEM MONITOR1 IP65

IP65 CE F Un 230V 50Hz BAT 220V 0Hz

Oprawa do montażu na ścianie lub na stropie. Świetlówki liniowe (dostarczane w komplecie). Układ elektroniczny z baterią do pracy w trybie awaryjnym (TA) lub w trybie ciągłym (TC). Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Dyfuzor transparentny. Profilowany odbłyśnik z tworzywa sztucznego. Zróżnicowany czas autonomii.
Oświetlenie awaryjne obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.

	Typ		TC TA		kg
Wersja Standard (STI)					
8728010	OP2-S8TA1N	8W	TA	1h	0,95
8728020	OP2-S8TA2N	8W	TA	2h	0,95
8728030	OP2-S8TA3N	8W	TA	3h	1,10
8728040	OP2-S8TC1N	8W	TC	1h	0,95
8728050	OP2-S8TC2N	8W	TC	2h	1,05
8728060	OP2-S8TC3N	8W	TC	3h	1,15
Wersja do centralnej baterii (BAT)					
8729000	OP2-S8TCBA	8W	DC/AC		0,80
Wersja BASIC (STB)					
8725010	OP2-H8TA1N	8W	TA	1h	0,95
8725020	OP2-H8TA2N	8W	TA	2h	0,95
8725030	OP2-H8TA3N	8W	TA	3h	1,10
8725040	OP2-H8TC1N	8W	TC	1h	0,95
8725050	OP2-H8TC2N	8W	TC	2h	1,05
8725060	OP2-H8TC3N	8W	TC	3h	1,15



TA - Tryb pracy awaryjnej
TC - Tryb pracy ciągłej
DC/AC - Do centralnej baterii