

Lampa halogenowa Mikroprojekcja

6899 55W G6.35 24V 1CT

Niskonapięciowa kwarcowa kapsułka halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	6899
Kod ANSI	-
Kod LIF	-
Trzonek	G6.35
Materiał bańki	Kwarcowa - bez filtru UV
Kształt żarnika	Płaski
Pozycja pracy	Uniwersalna
Główne zastoso-wanie	Projektory
Trwałość 50%	750 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw	100 Ra8
Techniczna tempera-tura barwowa	3000 K
Strumień świetlny lampy	1200 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	55 W
Napięcie	24 V

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temperatura pkt. pom.	350 (max) C
Temperatura bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Średnica D	11.5 (max) mm
Długość środka świetlnego L	29.75 (min), 30 (nom), 30.25 (max) mm
Średnica kołka P	0.95 (min), 1 (nom), 1.05 (max) mm
Wymiary żarnika (WxH)[mm]	4.3x2.0


• Dane produktu

Kod zamówienia	410122 50
Kod produktu	871150041012250
Nazwa produktu	6899 55W G6.35 24V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	6899 55W G6.35 24V 1CT/10X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	100
Kod kreskowy na produkcie	8711500410122
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500420817
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500423146
Kod logistyczny - 12NC	923906220503
Waga netto 1 szt.	2.300 gr

PHILIPS


sense and simplicity

Rysunki techniczne



G6.35, GY6.35

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	P (Min)	P (Norm)	P (Max)
6899 55W G6.35 24V	-	-	11.5	29.75	30	30.25	0.95	1	1.05



G6.35

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting