

# Capsuleline

## CAPS 5W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Capsuleline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| **Trzonek** | G4 [ G4] |
| **Kod Philips** | 13283 |
| **Pozycja robocza** | UNIVERSAL [ uniwersalna] |
| **Trwałość nominalna (Nom)** | 4000 h |
| **Cykl załączania** | 16000X |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Strumień świetlny (Nom)** | 60 lm |
| **Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)** | 60 lm |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 2800 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 12 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 100 |
| **Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)** | 80 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 5.0 W |
| **Prąd lampy (Nom)** | 0.42 A |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0.0 s |
| **Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)** | instant full light |
| **Współczynnik mocy (Nom)** | 1 |
| **Napiecie (Nom)** | 12 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| **Funkcja ściemniania** | tak |

| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Wykończenie bańki** | przezroczysta (CL) |
| **Informacje o trzonku** | niedostępny [ -] |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | B |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 5 kWh |

| Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych | |
|---|---|
| **Temperatura bańki (Max)** | 600 °C |
| **Temperatura punktu zbliżenia (Max)** | 350 °C |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 871150040969050 |
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8711500409690 |
| **Kod zamówienia** | 40969050 |

# Capsuleline

| | |
|---|---|
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 100 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 924038917101 |

| | |
|---|---|
| **Waga netto (szt.)** | 1.200 g |
| **ILCOS Code** | HSG/C-5-12-G4 |

## Rysunki techniczne




**CAP ST 13283 5W G4 12V CL**

| Product | D (max) | L | C (max) |
|---|---|---|---|
| Capsuleline 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F | 9 mm | 22 mm | 33 mm |

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.