

MHN-TD

MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Dwustronnie trzonkowana kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	RX7S [RX7s]
Pozycja robocza	P45 [p45]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Min]	4000 h
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	5000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [min]	5800 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	7000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Min.)	7500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	9000 h
Kod ANSI HID	M85/E
Przypisy HID 1	Color characteristics may vary somewhat from one lamp type to another. Time should be allowed for the lamp to stabilize in color when it is turned on for the first time or if for any reason its operating position is changed. This may require several hours' operation, with more than one start. Lamp color and output may change temporarily if the lamp is subjected to excess vibration or shock. Lamp color characteristics may change after long accumulate operating time.
Przypisy HID 2	Performance may not be satisfactory unless operated within specified operating positions. (374)

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	730 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	5200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	6000 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Min)	45 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	55 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Min)	59 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	65 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Min)	53 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	60 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	434
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	400
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	70

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	75.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	1.35 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.98 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V

MHN-TD

Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Min)	1800 V
Napięcie (Max)	98 V
Napięcie (Min)	78 V
Napiecie (Nom)	90 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	niedostępny [-]

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	77 kWh


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	500 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	280 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829121530100
Nazwa produktu na zamówieniu	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8718291215301
Kod zamówienia	21530100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928482400092
Waga netto (szt.)	0.028 kg
ILCOS Code	MD/UB-70/730-H-RX7s-22/117.6

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Osprzęt sterujący musi mieć zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne





MHN-TD 70W/730 RX7s


Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	19.5 mm	0.75 in	7.7 mm	117.6 mm

MHN-TD

Dane fotometryczne







© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.