

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	14000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	17000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	22000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	30000 h
Opis systemu	wewnętrzny zapłonnik (I)
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	96 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	92 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	83 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	220 [Tb 2000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5900 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	25
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	90 %
Utrz.Strum.5000	89 %
LLMF 8000h	88 %
LLMF 12000h	87 %
LLMF 16000h	86 %
LLMF 20000h	86 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	71.5 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0.980 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	1800 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	600 s
Czas zapłonu (Max)	60 s
Napięcie (Max)	105 V
Napięcie (Min)	77 V
Napiecie (Nom)	92 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Czas uruchamiania 90% (Max)	5 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	opalizowana [opalizowane szkło (CO)]

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

Dane wkrótce ulegną zmianie

MASTER SON PIA Plus

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	16 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	78 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150020426430
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

EAN/UPC - Produkt	8711500204264
Kod zamówienia	20426430
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	24
Materiał Nr (12NC)	928150008835
Waga netto (szt.)	0.062 kg
ILCOS Code	SE-70-H/I-E27

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne





SON PIA Plus 70W/220 I E27

Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Dane fotometryczne









MASTER SON PIA Plus

Okres eksploatacji





© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.