

MASTER LEDspot 230V

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells.MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU10 [GU10]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.7-35W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	940 [Tb 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °
Strumień świetlny (Nom)	285 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	285 lm
Światłość (Nom)	350 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	60 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85.14 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	285 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Prąd lampy (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.8
Napiecie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

MASTER LEDspot 230V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869670783800
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

EAN/UPC - Produkt	8718696707838
Kod zamówienia	70783800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001348702
Waga netto (szt.)	0.038 kg

Warnings and safety

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewaukacyjnych


Rysunki techniczne




GU10 230V4W-35W 290lm 60D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne






MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm


MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne




MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

Okres eksploatacji



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.