

# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 22W/865 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe | |
|---|---|
| **Trzonek** | G10Q [ G10q] |
| **Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)** | 13000 h |
| **LSF 2kh cykl 12h znam. poz.** | 98 % |
| **LSF 4kh cykl 12h znam. poz.** | 77 % |
| **LSF 6kh cykl 12h znam. poz.** | 60 % |
| **LSF 8kh cykl 12h znam. poz.** | 45 % |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **kod barwy** | 865 [ Tb 6500K] |
| **Strumień świetlny (Nom)** | 1250 lm |
| **Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)** | 1250 lm |
| **Oznaczenie koloru** | chłodna dzienna |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 6500 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 57 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (Nom)** | 80 |
| **Utrz.Strum.2000** | 80 % |
| **LLMF 4000h** | 74 % |
| **Utrz.Strum.5000** | 70 % |
| **LLMF 8000h** | 67 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 22.0 W |
| **Prąd lampy (Nom)** | 0.400 A |
| **Napiecie (Nom)** | 62 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Projektowana temperatura (Nom)** | 25 °C |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|---|---|
| **Funkcja ściemniania** | tak |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)** | B |
| **Zawartość rtęci (Hg) (Nom)** | 8 mg |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 24 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Pełny kod produktu** | 872790084053700 |

# MASTER TL-E Circular Super 80


| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | TL-E 22W/865 1CT/12 |
| **EAN/UPC - Produkt** | 8727900840537 |
| **Kod zamówienia** | 84053700 |
| **Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce** | 1 |
| **Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Materiał Nr (12NC)** | 928026286570 |
| **Waga netto (szt.)** | 0.110 kg |
| **ILCOS Code** | FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210 |

## Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

## Rysunki techniczne




**TL-E 22W/865**

| Product | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-E 22W/865 1CT/12 | 30.9 mm | 26.2 mm | 205.0 mm | 213.5 mm | 149.1 mm | 155.6 mm |

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.