

MASTERCapsule

MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F

Niskonapięciowa halogenowa kapsuła o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GY6.35 [GY6.35]
Kod Philips	18161
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	4000 h
Cykl załączania	16000X

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	1250 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1250 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	24 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	45.0 W
Prąd lampy (Nom)	3.75 A
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napiecie (Nom)	12 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	filtr IR
Informacje o trzonku	15

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	48 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	900 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790020355470
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
EAN/UPC - Produkt	8727900203554
Kod zamówienia	20355470

MASTERCapsule

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	924898417102

Waga netto (szt.)	2.300 g
ILCOS Code	HSG/F-45-12-GY6.35

Rysunki techniczne



CAP MS 18161 45W GY6.35 12V IR

Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.