

MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi elipsoidalnymi bańkami, zastępują kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez konieczności wymiany stateczników.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E40/45 [E40/45]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	16000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	20000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	30000 h
Opis systemu	uniwersalny
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	95 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	90 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	80 %
LSF 24000 h Rated	70 %
LSF 28000 h (znamionowo)	56 %
LSF 30000 h Rated	50 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	842 [Tb 4200K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	32400 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	375
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	376
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	90 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	88
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	84 %
LLMF 8000h	82 %
LLMF 12000h	80 %
LLMF 16000h	77 %
LLMF 20000h	75 %
Str. św. skotop/fotop	1.74

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	360.0 W

MASTERColour CDM MW Eco

Prąd rozruchowy lampy (Max)	3.6 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	3.52 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	900 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	127 V
Napięcie (Min)	109 V
Napiecie (Nom)	118 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus

Wykończenie bańki	opalizowana [opalizowane szkło (CO)]
Materiał bańki	twarde szkło

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	51.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	396 kWh

UV

Pet (Niosh) (Nom)	8 h/500lx

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura bańki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	250 °C


Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869659568800
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
EAN/UPC - Produkt	8718696595688
Kod zamówienia	59568800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928070219830
Waga netto (szt.)	158.000 g

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami dla wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych z zewnętrznym zapłonnikiem
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut
- zatem zalecamy korzystanie z zapłonników T15.

Rysunki techniczne





CDM-E MW eco 360W/842 E40


Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

MASTERColour CDM MW Eco


Dane fotometryczne








Okres eksploatacji





© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.