

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX10 [GX10]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	9000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	10000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Kod ANSI HID	C130/O
Cykl załączania	1350X

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	930 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	24 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	29 °
Techniczne własności kąta rozsyłu światła	19 °
Światłość (Min)	5700 cd
Światłość (Nom)	7600 cd
Opis rozsyłu światła	-
Utrzymanie strumienia świetlnego 12000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	93 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0.439
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0.403
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	61 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	88
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	91
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	2150 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	95 V
Napięcie (Min)	79 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Napiecie (Nom)	87 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	- [-]

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4.7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh

UV	
Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0.4


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura szyjki odbłyśnika (Max)	315 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829116300800
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Produkt	8718291163008
Kod zamówienia	16300800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928194705330
Waga netto (szt.)	0.048 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H-GX10-51/54.5/25

Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)


Rysunki techniczne




CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 25D

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm


Dane fotometryczne







MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Dane fotometryczne



Okres eksploatacji





© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.