

MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z mleczną owalną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E40 [E40]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	18000 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	20000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	22500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	27000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	97 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	90 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	828 [Tb 2800K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	9400 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	444
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	403
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2890 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	87
Utrz.Strum.2000	95 %
LLMF 4000h	92 %
Utrz.Strum.5000	90 %
LLMF 8000h	88 %
LLMF 12000h	85 %
LLMF 16000h	82 %
LLMF 20000h	80 %
Str. św. skotop/fotop	1.30

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	94.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	2.2 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	1.24 A
Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Skok napięcia w momencie zapłonu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	900 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	98 V
Napięcie (Min)	82 V

MASTER CityWhite CDO-ET

Napiecie (Nom)	90 V

Temperatura trzonka (Max)	250 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
Czas uruchamiania 90% (Max)	2 min

Mechanika i korpus

Wykończenie bańki	opalizowana [opalizowane szkło (CO)]

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	11.6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	103 kWh

UV

Pet (Niosh) (Min)	8 h/500lx

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura bańki (Max)	450 °C


Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829115877600
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40
EAN/UPC - Produkt	8718291158776
Kod zamówienia	15877600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928154808835
Waga netto (szt.)	0.130 kg
ILCOS Code	ME100/28/1B-H-E40

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi mieć zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Ciepły restart może potrwać do 15 minut; zatem zalecamy korzystanie z zapłonników T15
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne





CDO-ET Plus 100W/828 E40

Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm


MASTER CityWhite CDO-ET


Dane fotometryczne





Okres eksploatacji





© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.