

Tornado Dimmable

Tornado Dimmable 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Energooszczędne źródło światła o słynnym kształcie trąby powietrznej. Można je używać w połączeniu ze standardowymi ściemniaczami ściennymi, co pozwala zmieniać moc świecenia według potrzeb lub aktualnego nastroju. Dzięki spiralnemu kształtowi lampa ta stanowi bardzo dekoracyjny i atrakcyjny element wyposażenia, szczególnie nowoczesnych wnętrz.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h
Cykl załączania	30000X

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	1220 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1220 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	75 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	463
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	420
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Prąd lampy (Nom)	120 mA
Równoważna moc w watach	90 W
Czas uruchomienia (Nom)	1.0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	40 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napiecie (Nom)	220-240 V

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2.0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871016339470110
Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado Dimmable 20W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - Produkt	8710163394701
Kod zamówienia	39470110
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Dane wkrótce ulegną zmianie

Tornado Dimmable


Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929689678301

Waga netto (szt.)	0.105 kg

Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Rysunki techniczne



TORN DIM 20W/827 E27 220-240V 50/60Hz

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado Dimmable 20W WW E27 220-240V 1PF/6	61.0 mm	127.0 mm	52.4 mm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.