PHILIPS

Lighting



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SI 52 220-240V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	52
Typ lampy	HPI
Liczba lamp	1 piece/unit

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ zapłonu	równoległy
Liczba impulsów zapłonu	1
Napięcie zapłonu (Max)	0.75 kV
Napięcie zadziałania	190 V
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Straty mocy (Nom)	1.0 W

Okablowanie	
Pojemność przewodu łączącego urządzenie z lampą (Nom)	35 nF
Długość przewodu	6.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.70-2.50 mm²
Rodzaj złącza	śruba

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	1000 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	75 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa:	SNI-85


Certyfikaty i zastosowania	
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150091554230
Nazwa produktu na zamówieniu	SI 52 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500915542
Kod zamówienia	91554230
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	48

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Materiał Nr (12NC)	913619529966
Waga netto (szt.)	0.060 kg

Rysunki techniczne



SI 52 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 52 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.0 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.0 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.