PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Wersja HF-Selectalume II Independent to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetlówkowe wykorzystujące przełomową technologię, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność.Ekonomiczny model HF-Selectalume II PLTC SR charakteryzuje się solidną konstrukcją spełniającą wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. Końcówka kabla HF-S II jest zoptymalizowana głównie dla lamp PL-T/C.HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, takimi jak reflektory, oprawy typu downlight i oprawy do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, sklepach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	II SR
Wersja typu	SR
Typ lampy	PL-T/C/L/TL5C
Liczba lamp	2 piece/unit
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28
Restart automatyczny	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość robocza (Nom)	45 kHz
Współczynnik szczytu (Nom)	1.7
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95

Czas wstępnego podgrzewania	1.93 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	202...254V
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	198...264V
Prąd upływu (Max)	0.5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0.25 ms
Współczynnik statecznika (Nom)	1
Straty mocy (Nom)	4.25 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	18 A

Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	złączka WAGO 250 [przystosowane do ręcznego okablowania]
Typ złącza zaciski wyjściowe	złączka WAGO 250 [przystosowane do ręcznego okablowania]
Długość kabla pod napięciem	1 m

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Długość przewodu	8.5-9.5 mm
Oprawa podwójna: master-slave	- [nieokreślone]
Przekrój złącza wejściowego	0.75-1.50 mm²
Przekrój złącza wyjściowego	0.75-1.50 mm²
Pojemność przewodu wyjściowego bez napięcia – Uziemienie (Nom)	100 pF
Wydajność przewodu wyjściowego pod napięciem - Uziemienie (Nom)	100 pF

Cechy systemu

Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	26 W
Znamionowa moc lampy PL-T/C	2x26/26 W
Moc systemu PL-T/C	50.2/26.87 W
Straty mocy dla PL-T/C	4.7/3.18 W
Moc lampy PL-T/C	45.4/23.8 W

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-25 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus

Obudowa:	L 125.5x67.8x32.0

Praca w trybie awaryjnym

Nominalny strumień świetlny po 60 sekundach	100% of EBLF
Normalne napięcie robocze (DC)	220-240 V
Napięcie akumulatora zapewniające działanie	276-275 V
Napięcie akumulatora zapewniające zapłon	186-275 V
Strumień świetlny oprawy w trybie pracy awaryjnej (EBLF) (Nom)	100 %
Nominalny strumień świetlny po 5 sekundach	50% of EBLF


Certyfikaty i zastosowania

Współczynnik efektywności energetycznej	A2 BAT
Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Norma związana z drganiami	IEC60068-2-6 Test F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 60068-2-29 test Eb
Norma wilgotności	IEC 61347-2-3
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Znak VDE-EMC
Poziom przydźwięku i hałasu	30 dB(A)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829116959800
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291169598
Kod zamówienia	16959800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913713035666
Waga netto (szt.)	0.165 kg

Rysunki techniczne



HF-S 1/226 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4.0 mm	32.0 mm	125.5 mm	93.5 mm	67.8 mm	57.5 mm

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.lighting.philips.com
2018, Lipiec 9 - Dane wkrótce ulegną zmianie