PHILIPS

Lighting



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W.Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	-
Typ lampy	CDM
Liczba lamp	1 piece/unit
Dopuszczalne do użytku na zewnątrz	brak
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	58
Restart automatyczny	tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	198 V
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.95
Napięcie zapłonu (Max)	5.0 kV
Napięcie zapłonu (Min)	3.0 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	19 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	198-254V
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	180-264V
Prąd upływu (Max)	0.25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	10 ms
Tolerancja poboru mocy	-3%/+3%
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	8 A

Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom)	160 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m
Długość przewodu	10.0-11.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.75-2.50 mm²
Rodzaj złącza	WAGO seria 804

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35-70 W
Moc źródła światła CDM	39-73 W
Straty mocy dla CDM	5-7 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	55 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C

AspiraVision Compact for CDM

Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Interfejs sterownika	-

Mechanika i korpus

Obudowa:	/S


Certyfikaty i zastosowania

Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/ różnicowy)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Klasa IP oprawy oświetleniowej	Not Specified
Ochrona przed przepięciami 400 VAC	5 min
Aktywna ochrona termiczna	tak
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Norma bezpieczeństwa	EN 61347-2-12 i 2-1
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	IEC 61000-3-2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Norma wilgotności	IEC 60928 clause 13
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC
Poziom przydźwięku i hałasu	20 dB(A)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829123310700
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291233107
Kod zamówienia	23310700
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	913700683866
Waga netto (szt.)	0.220 kg

Rysunki techniczne



HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	32.1 mm	110.0 mm	98.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.