PHILIPS

Lighting



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SND 57 220-240V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	57
Typ lampy	SON
Liczba lamp	1 piece/unit

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ zapłonu	szeregowo-równoległy
Próby zapłonu	3
Czas zapłonu (Max)	1185 s
Napięcie zapłonu (Max)	2.5 kV
Napięcie zapłonu (Min)	1.8 kV
Napięcie zadziałania	195 V
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Straty mocy (Nom)	1.0 W

Okablowanie	
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.70-2.50 mm²
Rodzaj złącza	śruba

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	50/70 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	85 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	90 °C


Mechanika i korpus	
Obudowa:	SNI-85

Certyfikaty i zastosowania	
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150093066830
Nazwa produktu na zamówieniu	SND 57 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500930668
Kod zamówienia	93066830
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	48
Materiał Nr (12NC)	913700184966
Waga netto (szt.)	0.050 kg

Zapłonniki do lamp wyładowczych

Rysunki techniczne



SND 57 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.5 mm	84.5 mm	65.0 mm	41.5 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Znak towarowy jest własnością Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotów.