



SYSTEM OG

IP23 CE Un 230V 50Hz

Oprawa zwieszana. Lampy żarowe lub rtęciowo-żarowe. Obudowa z blachy aluminiowej, lakierowana na szaro. Odbłyśnik z blachy aluminiowej, lakierowany na biało. Zasilanie przelotowe lub końcowe.
Oświetlenie pomocniczych pomieszczeń przemysłowych o niskim zapyleniu i wilgotności.

	Typ			kg	DxH
0054006	OG-200	A80 200W/ HMR-SB 160W	E27	2,50	390x350
0055006	OG-500	A110 500W/ HMR-SB 250W	E40	2,80	470x460





SYSTEM OS

IP54 CE Un 230V 50Hz


Oprawa zwieszana. Lampy żarowe lub rtęciowo-żarowe. Obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowana na szaro. Dyfuzor ryflowany z poliwęglanu lub z przeźroczystego szkła. Zasilanie przelotowe lub końcowe.
Oświetlenie pomocniczych pomieszczeń przemysłowych o przeciętnym zapyleniu i wilgotności.

	Typ			kg	DxH
Klosz z PC					
0066006	OS-210	A80 200W/ HMR-SB 160W	E27	1,30	250x275





Zasilanie przelotowe, klosz ze szkła					
0067006	OS-230	A80 200W/ HMR-SB 160W	E27	4,00	265x375





Zasilanie z instalacji rurowej z gwintem G 1/2, klosz ze szkła					
0068006	OS-230.N	A80 200W/ HMR-SB 160W	E27	1,30	250x275

