


SYSTEM SD

IP40 CE Un 230V 50Hz

Oprawa do montażu na stropie. Świetlówki liniowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne z kompensacją mocy biernej (wersja 1x18W bez kompensacji). Obudowa z tłoczonej blachy stalowej, lakierowana na biało. Dyfuzor opalowy. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego.
Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.

	Typ			kg	AxBxCxD
1027000	SD 118	1xT8 18W	G13	1,20	655x103x109x460
1028000	SD 136	1xT8 36W	G13	2,00	1260x103x109x900
1029000	SD 158	1xT8 58W	G13	3,00	1560x103x109x1200
1030000	SD 218	2xT8 18W	G13	1,50	655x190x98x460
1031000	SD 236	2xT8 36W	G13	3,70	1260x190x98x900
1032000	SD 258	2xT8 58W	G13	5,50	1560x190x98x1200
1033000	SD 418	4xT8 18W	G13	6,80	655x655x100x400(x400)
7368030	SD 218 EVG-E	2xT8 18W	G13	1,50	655x190x98x460
7369030	SD 236 EVG-E	2xT8 36W	G13	3,70	1260x190x98x900
7370030	SD 258 EVG-E	2xT8 58W	G13	5,50	1560x190x98x1200
7371030	SD 418 EVG-E	4xT8 18W	G13	6,80	665x665x100x400





SYSTEM SRN

IP20 CE Un 230V 50Hz

Oprawa do montażu na stropie. Świetlówki liniowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z tłoczonej blachy stalowej, lakierowana na biało. Raster aluminiowy błyszczący, paraboliczny lub prosty. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego.
Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych.

	Typ			kg	AxBxC
1129001	SRN236.PA	2xT8 36W	G13	5,40	1240x200x76
1130001	SRN236.VAD	2xT8 36W	G13	5,40	1240x200x76
1131001	SRN258.PA	2xT8 58W	G13	6,50	1540x200x76
1132001	SRN258.VAD	2xT8 58W	G13	6,50	1540x200x76
1133001	SRN218.PA	2xT8 18W	G13	4,00	630x200x76
1134001	SRN218.VAD	2xT8 18W	G13	4,00	630x200x76
1005001	SRN418.PA	4xT8 18W	G13	5,50	620x380x95
1006001	SRN418.VAD	4xT8 18W	G13	5,50	620x380x95
7509001	SRN236.PA EVG-E	2xT8 36W	G13	4,90	1240x200x76
7510001	SRN236.VAD EVG-E	2xT8 36W	G13	4,90	1240x200x76
7511001	SRN258.PA EVG-E	2xT8 58W	G13	6,00	1540x200x76
7512001	SRN258.VAD EVG-E	2xT8 58W	G13	6,00	1540x200x76
7513001	SRN218.PA EVG-E	2xT8 18W	G13	3,60	630x200x76
7514001	SRN218.VAD EVG-E	2xT8 18W	G13	3,60	630x200x76
7055001	SRN418.PA EVG-E	4xT8 18W	G13	5,00	620x380x95
7056001	SRN418.VAD EVG-E	4xT8 18W	G13	5,00	620x380x95
8298011	SRN236.VAD AW1H	2xT8 36W	G13	6,90	1240x200x76
8333011	SRN258.VAD AW1H	2xT8 58W	G13	8,00	1540x200x76
8006511	SRN418.VAD AW1H	4xT8 18W	G13	7,00	620x380x95

PA - raster aluminiowy, podwójnie paraboliczny
VAD - raster aluminiowy błyszczący z poprzeczkami matowymi

