

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	20
Znamionowa lampa	CDM
Kod zastosowania	LPF
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	/I
Odpowiedni do zewn. użytku?	No

• Parametry pracy

Max. odstępstwo od mocy znam.	-3%/+3%
Szczytowy prąd początkowy	30 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.40 ms
Max. stateczników dla B16A	48 x
Prąd upływu	0.25 (max) mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-18%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-10%/+6%
Min. poziom nap. dla dławika	198 (min) V
Zakres częstotliwości*	0.10 kHz
Ochrona przepięciowa 320VAC	2 hr
Straty mocy zasilacza	3 W
Czas prób zapłonu przy usterce	25 min
Napięcie zapłonu	1.3 (min), 1.5 (max) kV
Poziom hałasu	Inaudible

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 pF
Typ złącza	Insert
Max. dł. przewodu zas/lampa	2 m
Ściągnięcie izolacji	10.0-11.0 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0.75-2.50 mm2

• Parametry termiczne

Aktywna ochrona termiczna	Yes
Znak "F"	Yes
T-obudowy trwałość	65 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	190.0 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	154.0 mm
Szerokość B1	43.3 mm
Wysokość C1	30.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.2 mm

PHILIPS

sense and simplicity

PrimaVision Mini for CDM


- Spełniane normy i wymogi

Częst.rad. 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Wibracje	IEC 68-2-6 Fc
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb
Oznaczenie CE	Yes
Certyfikat ENEC	No
Certyfikat VDE	No
Certyfikat VDE-EMV	No
Certyfikat CB	Yes

- Dane produktu


Kod zamówienia	909817 30
Kod produktu	871150090981730
Nazwa produktu	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500909817
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500909824
Kod logistyczny - 12NC	913700601666
Waga netto 1 szt.	0.140 kg

Rysunki techniczne



HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	190.0	154.0	-	43.3	30.0	4.2



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Kwiecień 25
Dane wkrótce ulegną zmianie