



SYSTEM TRIO





Oprawa do montażu na stropie. Światłówki liniowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z tłoczonej blachy stalowej, lakierowana na biało. Dyfuzor opalowy lub pryzmatyczny o wysokiej przepuszczalności. Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego.

Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych.



AxBxCxDxE

1345101	TR218.DP	2xT8 18W	G13	1,90	672x175x60x522x320
1343101	TR236.DP	2xT8 36W	G13	3,10	1282x175x60x1132x626
1344101	TR258.DP	2xT8 58W	G13	4,20	1582x175x60x1432x776
6085101	TR218.DP EVG-E	2xT8 18W	G13	1,70	672x175x60x522x320
6086101	TR236.DP EVG-E	2xT8 36W	G13	2,50	1282x175x60x1132x626
6087101	TR258.DP EVG-E	2xT8 58W	G13	3,60	1582x175x60x1432x776
1345201	TR218.DO	2xT8 18W	G13	1,90	672x175x60x522x320
1343201	TR236.DO	2xT8 36W	G13	3,10	1282x175x60x1132x626
1344201	TR258.DO	2xT8 58W	G13	4,20	1582x175x60x1432x776
6085201	TR218.DO EVG-E	2xT8 18W	G13	1,70	672x175x60x522x320
6086201	TR236.DO EVG-E	2xT8 36W	G13	2,50	1282x175x60x1132x626
6087201	TR258.DO EVG-E	2xT8 58W	G13	3,60	1582x175x60x1432x776



DP - dyfuzor pryzmatyczny
DO - dyfuzor opalowy