PHILIPS

Lighting



Ledinaire FloodlightNiezawodne działanie.Codziennie.

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Korzyści

- Zaufanie
- Niezawodność
- Solidność

Cechy

- Szeroki zakres zastosowań, strumień świetlny od 1000 do 21 000 lm
- Wersje: ciepła biel (3000 K) i neutralna biel (4000 K)
- Płaska konstrukcja oprawy o stopniu szczelności IP65, odporność na uderzenia IK07, w zestawie z przewodem; możliwość montażu naściennego lub nastropowego
- Wysoka trwałość (50 000 godzin)
- Wersje z programowalnymi mikrofalowymi czujnikami ruchu zintegrowanymi w szybie oprawy - do każdej oprawy z czujnikiem pilot do programowania w zestawie
- Wersje z optyką asymetryczną

Zastosowanie

- Elewacje budynków, sklepy, tereny mieszkalne
- Ogrody, tereny zielone
- Billboardy

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Wersje













Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Informacje podstawowe	
Znak CE	CE
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GC
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie palności	NO
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	brak

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	80

Dane techniczne oświetlenia	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0

Mechanika i korpus	
Kolor	ALU-GR

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Kod mechanicznej odporności na uderzenia	Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	IK08	-
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	IK08	-
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	IK08	-
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	IK08	-
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	IK08	-
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	IK08	-
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	IK07	Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 2 kV

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Typ optyki
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	100°	830 barwa ciepło-biała	LED10	-

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Typ optyki
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED10	-

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Typ optyki
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	100°	830 barwa ciepło-biała	LED20	-
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED20	-
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	100°	830 barwa ciepło-biała	LED50	-
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED50	-
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED100	-
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED150	-
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED200	-
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	30° x 80°	840 barwa biała neutralna	LED100	asymetryczny
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	30° x 80°	840 barwa biała neutralna	LED150	asymetryczny

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	Barwa źródła światła	Kod rodziny źródła światła	Typ optyki
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	30° x 80°	840 barwa biała neutralna	LED200	asymetryczny
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	100°	830 barwa ciepło-biała	LED10	-
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED10	-
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	100°	830 barwa ciepło-biała	LED20	-
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED20	-
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	100°	830 barwa ciepło-biała	LED50	-
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	100°	840 barwa biała neutralna	LED50	-

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowy strumień świetlny
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	3000 K	1000 lm
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	4000 K	1050 lm
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	3000 K	2000 lm
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	4000 K	2100 lm
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	3000 K	5000 lm
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	4000 K	5250 lm
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	4000 K	10500 lm
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	4000 K	15750 lm

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowy strumień świetlny
33127099	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	4000 K	21000 lm
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	4000 K	10000 lm
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	4000 K	15000 lm
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	4000 K	20000 lm
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowy strumień świetlny
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	3000 K	5000 lm

Order Code	Full Product Name	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowy strumień świetlny
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2019, Lipiec 19 - Dane wkrótce ulegną zmianie